



i-SENSYS X 1238i / 1238iF

EQUIPAMENTOS VERSÁTEIS E COMPACTOS QUE COMPLEMENTAM QUALQUER AMBIENTE DE IMPRESSÃO EM ESCRITÓRIO

Impressoras multifunções A4 a preto e branco com conectividade móvel e à cloud



PRODUTIVIDADE



**CONTROLO E
MANUTENÇÃO**



CONETIVIDADE



**DESIGN
COMPACTO**



SEGURANÇA

Canon

Série i-SENSYS X 1238i

PRODUTIVIDADE

- Ecrã intuitivo com utilização semelhante à de um tablet
- Application Library com funcionamento personalizável
- Impressão automática frente e verso
- Digitalização frente e verso rápida com digitalização de uma só passagem

SEGURANÇA

- A autenticação do utilizador incorporada protege o acesso ao equipamento
- A impressão segura evita a visualização não autorizada de documentos impressos
- O PDF encriptado protege os seus documentos
- A verificação do sistema no arranque melhora a integridade do equipamento

CONETIVIDADE

- Imprima e digitalize a partir de dispositivos móveis, onde quer que esteja
- Compatível com Mopria, Apple Air Print e Google Cloud Print
- Ligue-se à cloud através do software uniFLOW Online da Canon

DESIGN COMPACTO

- Com dimensões compactas, é ideal para colocar em secretárias
- Cartridge com maior rendimento do toner
- Cassetes opcionais para aumentar a capacidade de entrada
- Fácil acesso para substituir consumíveis

CONTROLO E MANUTENÇÃO

- Gestão de produção baseada na cloud para um controlo centralizado
- Soluções flexíveis de gestão de utilizadores
- Acesso remoto às funções de controlo do equipamento
- A ferramenta de estado do toner reduz o tempo de inatividade

DESTAQUES

i-SENSYS X 1238i

- Impressão, cópia, digitalização e envio
- Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
- Velocidade de impressão: 38 ppm (A4)
- Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi
- Impressão automática frente e verso
- Velocidade de digitalização: até 70 ipm
- Conetividade de rede, Wi-Fi, USB e códigos QR
- Capacidade máxima de entrada de papel: 900 folhas

i-SENSYS X 1238iF

- Impressão, cópia, digitalização, envio e **fax**
- Ecrã tátil LCD TFT de 5 pol./12,7 cm
- Velocidade de impressão: 38 ppm (A4)
- Resolução de impressão: até 1200 x 1200 dpi
- Impressão automática frente e verso
- Velocidade de digitalização: até 70 ipm
- Conetividade de rede, Wi-Fi, USB e códigos QR
- Capacidade máxima de entrada de papel: 900 folhas

SERVIÇOS

ESSENCIAL

Execute tarefas rotineiras no escritório com segurança e facilidade, utilizando software incorporado, incluindo o uniFLOW Online Express e outros serviços disponíveis que oferecem manutenção e suporte completos ao equipamento



HARDWARE



SOFTWARE



SERVIÇOS

PERSONALIZADO

Escolha um serviço personalizado que se adapte às necessidades da sua empresa ao remover a gestão desnecessária da impressão. Consulte os especialistas da Canon relativamente aos seus requisitos específicos para encontrar uma opção adequada de Serviços de Gestão de Impressão

MELHORADO

Expanda as capacidades de cloud com o uniFLOW Online, o sistema de gestão de impressão multifunções da Canon

Canon

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS X 1238i

Tipo de equipamento Funções disponíveis	Impressora multifunções laser monocromática i-SENSYS X 1238iF: impressão, cópia, digitalização e fax i-SENSYS X 1238i: impressão, cópia, digitalização	Transmissão sequencial Cópia de segurança da memória Fax frente e verso Outras funcionalidades	Máx. 310 destinos Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash) Sim (transmissão e recepção) Encaminhamento de Faxes, Acesso Duplo, Recepção Remota, Fax de PC (apenas TX), DRPD, ECM, Remarcação Automática, Relatório de atividade do fax, Relatório de resultados de atividade do fax, Relatório de gestão de atividade do fax
IMPRESSORA Velocidade de impressão	Uma face: Até 38 ppm (A4) Até 63,1 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 31,9 ipm (A4) Impressão laser monocromática Até 1200 x 1200 Aprox. 14 segundos ou menos, após ligar Aprox. 5,5 segundos ou menos	GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO Tipo de scanner	Vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem) Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas ADF para 50 folhas Cassete para 550 folhas 150 folhas Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, etiqueta, postal, envelope Cassete (standard e opcional): A4, A5, A5 (Horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Tamanhos personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216,0 x 355,6 mm Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartão de índice, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), formatos personalizados: mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Formatos personalizados: mín. 105 x 128 mm máx. 215,9 x 355,6 mm Cassete (standard e opcional): 60 a 120 g/m² Tabuleiro multifuncional: 60 a 163 g/m² ADF: 50 a 105 g/m² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Formato personalizado – mín. 210 x 279,4 mm Máx. 216,0 x 355,6 mm 60 a 120 g/m²
Método de impressão Resolução de impressão Tempo de aquecimento Tempo de saída da primeira impressão Linguagens da impressora Tipos de letra	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope) Sim Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Impressão de códigos de barras² Compatível com o Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, aplicação Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service	Entrada de papel (standard) Entrada de papel (opcional) Saída de papel Tipos de suportes	
Margens de impressão Modo de poupança de toner Funções de impressão avançadas		Formatos dos suportes	
FOTOCOPIADORA Velocidade de cópia	Uma face (A4): até 38 ppm Frente e verso (A4): até 30,3 ipm ADF (A4): aprox. 6,6 segundos ou menos Vidro de exposição (A4): aprox. 6,4 segundos ou menos Até 600 x 600 dpi Texto, Texto/Fotografia (Predefinição), Texto/Fotografia (Alta qualidade), Fotografia Frente e verso para frente e verso (automático) Até 999 cópias 25 – 400% em incrementos de 1% Apagar moldura, ordenar, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação	Gramagens dos suportes	
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)		Impressão frente e verso	
Resolução de cópia Modos de cópia			
Cópia frente e verso Várias cópias Redução/ampliação Outras funções			
SCANNER Tipo Resolução de digitalização	A cores Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi	INTERFACE E SOFTWARE Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
Velocidade de digitalização	Uma face monocromática: 38 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 13 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso monocromática: 70 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 26 ipm (300 x 600 dpi) 24 bits/24 bits (entrada/saída)	Sistemas operativos compatíveis	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X, versão 10.9.5 e posterior/Mac OS 10.15 e posterior Linux®
Profundidade de cor da digitalização Escalas de cinzentos Compatibilidade Máx. largura de digitalização Digitalização para e-mail	256 níveis TWAIN, WIA, ICA 216 mm TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado³/PDF (assinatura digital)³	Protocolo de rede	Impressão: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Digitalização: E-mail, SMB, digitalização WSD (IPv4, IPv6), digitalização FTP, iFAX Serviços de aplicação TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP antes de SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança (com fios): Filtragem de endereço IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES)
Digitalização para PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado³/PDF (assinatura digital)³	Gestão do software e da impressora	MF Scan Utility Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento Toner Status Tool iW Enterprise Management Control: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite utilizar serviços remotos eMaintenance, como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Compatibilidade com Universal Login Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Application Library
Digitalização para dispositivo de memória USB Digitalização para FTP	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado³/PDF (assinatura digital)³ TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF encriptado³/PDF (assinatura digital)³		
Digitalização para cloud iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴ ITU-T.37		
FAX Velocidade do modem Modo de recepção	Apenas i-SENSYS X 1238iF 33,6 kbps (até 3 segundos/página⁵) Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual		
Resolução de fax	Standard: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Ultrafina: 400 x 400 dpi		
Memória de fax Marcações rápidas Marcações por grupos/destinos	Até 512 páginas⁵ Até 281 marcações Máx. 299 marcações/máx. 299 destinos		



CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Série i-SENSYS X 1238i

CARATERÍSTICAS GERAIS

Volume de impressão mensal recomendado	750 – 4000 páginas por mês
Ciclo de trabalho	Máx. 80 000 páginas por mês ⁷
Velocidade do processador	800 MHz x2
Memória	1 GB
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Espaço de instalação (L x P x A)	682 mm x 1083 mm x 895 mm
Peso	Aprox. 16,2 Kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1 370 W Em espera: aprox. 9,4 W Modo de suspensão: aprox. 0,9 W Consumo elétrico típico (TEC): 0,33 kWh/semana ¹¹ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Níveis de ruído	Pressão sonora ⁸ : Ativa: 53 dB Em espera: inaudível ⁹ Potência sonora ⁸ : Ativa: 72,2 dB _A Em espera: inaudível ⁹
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	TONER T08 (11 000 páginas ¹⁰)

ACESSÓRIOS/OPÇÕES

Itens	i-SENSYS X 1238iF: Módulo de alimentação por cassete CST AH1 (cassete de 550 folhas) Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone) Kit de impressão de códigos de barras-EIE MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) Kit de suporte MiCard-B1 Kit de funções de segurança de envio PDF-E1 i-SENSYS X 1238i: Módulo de alimentação por cassete CST AH1 (cassete de 550 folhas) Kit de impressão de códigos de barras-EIE MiCard Multi (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) MiCard Plus (leitor de cartões para identificação com RFID ou cartões magnéticos com uniFLOW) Kit de suporte MiCard-B1 Kit de funções de segurança de envio PDF-E1
-------	--

Notas:

- ^[1] Controlador Canon PCL5e não incluído. No entanto, os comandos PCL5e são suportados pelo equipamento
- ^[2] Acessório - é necessário o kit de impressão de códigos de barras-EIE
- ^[3] Acessório - é necessário o kit de funções de segurança de envio PDF-E1
- ^[4] Digitalização com MF Scan Utility ou aplicação Canon PRINT Business
- ^[5] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
- ^[6] Apenas distribuição na Web. Suporte Linux apenas para impressão
- ^[7] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- ^[8] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- ^[9] "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779
- ^[10] Com base na norma ISO/IEC 19752
- ^[11] Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0

Software e soluções



Compatibilidade



Canon

Canon Inc.
canon.pt

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2020